

SALUS[®] CONTROLS

iT500 Internet Thermostat



INSTALLATIE HANDLEIDING

1. Product & veiligheidsinformatie

Deze instructies zijn bedoeld voor het SALUS Controls model dat is afgebeeld op de voorkant van deze handleiding. De instructies zijn niet toepasbaar op andere modellen.

Dit product moet worden gemonteerd door een deskundig persoon en de installatie dient te voldoen aan de huidige richtlijnen. Het niet voldoen aan de eisen van deze instanties kan leiden tot vervolging.



Zorg er altijd voor dat [AC Voeding] geïsoleerd is voor het installeren of werken met componenten onder stroom.

Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd.

Gebruik eveneens geen oplaadbare batterijen.

Bewaar deze instructie op een veilige plaats, waar ze van pas kunnen komen voor toekomstig gebruik.


2. Installatie van de iT500RX Receiver




1
Maak de schroeven los aan de onderkant van de reciever.



2
Haal de bovenkant van de reciever.



3
Bevestig de achterkant van de reciever aan de muur met de bijgeleverde [fittings].



4
Leg de bedrading aan volgens de schema's op pagina 4 en 5.






5
Klik het andere deel van de reciever op zijn plek.




6
Schoef de twee delen zorgvuldig in elkaar.




3. BEDRADING SCHEMA VOOR SYSTEEM CONFIGURATIE



- A** Een verwarmingszone.
- B** Een verwarmingszone.
- C** Verwarming en warm water.
iT300 Sensor nodig bij deze configuratie.



3. BEDRADING SCHEMA VOOR SYSTEEM CONFIGURATIE



D Een verwarmingszone
zone + warm water.



E Twee afzonderlijke
zone-regelingen.
iT300 Sensor nodig.



F Een verwarmingszone
+ warm water.



4. Installatie van muur-dockingstation (optioneel)



1
Bevestig de wandsteun aan een geschikte muur met de meegeleverde [materialen].



2
Nadat u heeft gecontroleerd of de wandsteun stevig is gemonteerd, klikt u de iT500 op zijn plek.



3
Check of de unit stevig vastzit.


i Monteer voor een optimaal resultaat de iT500 op 1.50m hoogte.

5. Statief optie iT500



Klik de meegeleverde doorzichtige steun in de achterkant om de iT500 neer te zetten op uw bureau.

6. De Gateway verbinding met uw router



Als de iT500 is verbonden met de SALUS Controls Server brandt een groen licht.

7. Batterijen plaatsen in de iT500 Thermostaat

1



Verwijder de batterij deksel aan de zijkant van de iT500 Thermostaat.

2



Noteer het serie nummer dat geprint is op de plaats van de batterijen.

3



U plaatst de meegeleverde batterijen aan de rechterkant van de iT500 Thermostaat.

4



Steek de tweede batterij in de linkerzijde van de iT500 Thermostaat.

5



Controleer of beide batterijen goed zijn geplaatst.

6



Sluit de deksel van de batterijen.



Noteer hier uw STA nummer voor toekomstig gebruik.

S	T	A										-		
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

8. De iT500 Thermostaat instellen

Nadat de iT500 voor het eerst volledig is opgeladen, zal het display het volgende vertonen.

1



OTA* Revision number

2



3



iT500 Software revision

4



Het globe icoon  verschijnt wanneer de unit automatisch verbindt met het internet via de SALUS iTG500 Gateway. Dit neemt ongeveer 20 seconden in beslag.



* Over The Air operated software

9. LCD Overzicht

LCD ICOON	BESCHRIJVING	FUNCTIE
1234567	Dag van de week	Toont het nummer van de dag van de week, waarbij 1 maandag is
88 ^{°E} _B	Temperatuur indicator	Toont de ingestelde of gemeten temperatuur
88:88	Klok Display	Toont de tijd
123456	Programma nummer indicator	Toont het nummer van het actieve (geselecteerde) programma
	Verwarming modus indicator	Geeft aan dat verwarming is ingeschakeld*
 OR 	Verwarming zone indicator	Geeft verwarmingszone aan*
	Warm water indicator	Geeft warm water bediening aan*
	Warm water mode indicator	[Geeft warmwaterbereiding aan]*
	RF signaal indicator	Geeft aan dat de unit een draadloos signaal doorgeeft naar de iT500 of een signaal ontvangt van de iT300*
	Vergrendel indicator	Geeft aan dat de vergrendeling is geactiveerd
	Batterij status	Geeft de stand van de batterij aan
	Vakantie indicator	Geeft aan dat de vakantie-instelling is geactiveerd
	Internet indicator	Geeft aan dat er verbinding is tussen de iTG500 en SALUS server
	Cooling indicator	[Geeft koeling output aan]*
ON	ON indicator	Warm water voortdurend aan*
1	Eenmalig indicator	Warm water eenmalig aan*
AUTO	AUTO indicator	Automatisch programma modus
OFF	OFF indicator	Off modus
	Instellingen indicator	Handmatige aanpassing of instellingen modus

* Systeem configuratie specifiek.

Selecteer uw systeem configuratie

Gebaseerd op uw bedradingsstelsel zoals beschreven op pagina 4.




Als de iT500 gebruikt wordt in de UK voor 1 zone regeling met verwarming, dan is het niet nodig om een systeemconfiguratie uit te voeren. Ga dan door naar pagina 15.






Note! Dit menu alleen bedienen door de installateur, aangezien wijzigingen een juiste werking kunnen verstoren.




Als u de terug knop 5 seconden ingedrukt houdt, keert u terug naar het startscherm.



Nu uw systeemconfiguratie is geselecteerd, kunt u verder met de installatie setup.



10. Europese tijdszones



UK
IRELAND
PORTUGAL
ICELAND*

AUSTRIA
POLAND
GERMANY
CZECH
SPAIN
FRANCE
ITALY
SWITZERLAND
LUXEMBOURG
HOLLAND

BELGIUM
DENMARK
SWEDEN
NORWAY
MALTA
CROATIA
SERBIA
BOSNIA
SLOVENIA

ESTONIA
TURKEY
CYPRUS
GREECE
ROMANIA
RUSSIA
UKRAINE

BULGARIA
LITHUANIA
BELARUS*
FINLAND
MOLDOVA
LATVIA

RUSSIA*



Bij landen met een *
geldt geen zomertijd.

DST (daylight saving time) ON zorgt ervoor dat u automatisch overschakelt naar zomer- en wintertijd.







Gebruik een paperclip om onderaan een gaatje te maken waar 'SYNC' staat. Ga door met de bewerkingen op het scherm.



De onderste schakelaar zal rood branden als de Receiver klaar is om te koppelen. Ga dan naar de iT500 Thermostaat.



Als de iT500RX Receiver en de iT500 Thermostaat zijn gekoppeld, brandt de onderste schakelaar groen.

Druk  OF  om terug te gaan.

FAILSAFE MODUS: Als een RF signaal-verlies optreedt, zal uw systeem 4 minuten aan en vervolgens 11 minuten uitgeschakeld worden. Als u deze FAILSAFE modus wilt uitschakelen als de RF link verloren is, schuift u op de iT500RX naar 'handmatig' of OFF-stand.

12. Montage van de wandsteun en de iT300


i

Alleen bij twee
afzonderlijke
zone-regelingen


NB: iT300 apart aan te schaffen. Kan alleen gebruikt worden als uw systeem twee afzonderlijke zone-regelingen ondersteunt. Zie pagina 4 en 5.



Verwijder de batterij deksel aan de achterkant van de iT300.



Plaats de meegeleverde 2x AAA batterijen in de iT300.



Sluit de batterij deksel.



Monteer de wandsteun met de meegeleverde schroeven.



Schuif de iT300 via de sleuven op de wandsteun.



Controleer of de iT300 stevig vastzit.




13. De iT300 koppelen aan de Reciever



Om de iT300 te koppelen aan de Reciever, prikt u een paperclip 2 seconden in het gat aan de linkerzijde van de iT300.



Aan de rechterbovenkant van de iT300 zal een rood lampje oplichten.



Als de antenne stopt met knippen is de koppeling geslaagd en is de iT500 verbonden met de iT300.

Druk  OF 

om terug te keren.

Het rode LED op de iT300 zal blijven knippen en uiteindelijk uitgaan

i De iT300 installeren in het gedeelte van de woning, dat als 2e zone bediend dient te worden.

14. Uw iT500 online registreren en bedienen

1



Surf naar de SALUS controls website. www.salus-controls.com en selecteer uw land

2



Klik op het 'register iT500' icoon aan de linkerkant van de pagina


14. Uw iT500 online registreren en bedienen

3



Klik op REGISTER

4



Vul het online formulier in en druk op REGISTER

5



U zult het bovenstaande scherm zien, waarna u een bevestigingsmail krijgt

15. Download de Smartphone App

Als u uw iT500 eenmaal online hebt geregistreerd, kunt u de App voor uw Smartphone downloaden in zowel de iPhone als Android App Store. Als u de App gevonden en gedownload hebt, kan u direct beginnen met de bediening van uw iT500 Thermostaat.

www.salus-controls.com ————— Surf naar de salus-controls.com website.




————— Klik op uw App Store icoon.




————— Vind de SALUS iT500 App en download.


16. Uw iT500 toevoegen of een andere naam geven




Vul uw ID en wachtwoord in.
Druk op **LOGIN**



Als u de iT500 App voor het eerst opent, verschijnt de iT500 in uw apparatenlijst. U kunt meteen beginnen met de bediening.



Als u meer dan 1 iT500 toevoegt, kan het handig zijn de naam aan te passen, zoals 'beneden' bij voorbeeld.
Druk op **RENAME**
En vul een nieuwe naam in.



Volg de instructies op het scherm als u uw wachtwoord vergeten bent.



Voor de volledige PC en Smartphone instructie: zie de gebruikershandleiding.

17. Garantie

SALUS Controls garandeert dat dit product vrij is van gebreken en presteert in overeenstemming met de specificatie voor een periode van twee jaar vanaf de datum van de installatie. SALUS Controls enige aansprakelijkheid voor de schending van deze garantie zal (naar eigen keuze) reparatie of vervanging van het defecte product.

Naam klant:

Adres klant:

..... Postcode:

Telefoonnummer: Email:

Installatiebedrijf:

Telefoonnummer:..... Email:

Installatiedatum:

....

Naam Monteur:

SALUS CONTROLS GMBH · DIESELSTRASSE 34
D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN

EMAIL: INFO@SALUS-CONTROLS.DE

TEL: +49 (6108) 82585-0

FAX: +49 (6108) 82585-29

www.salus-controls.com



SALUS Controls maakt deel uit van de Computime Group